


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lexus	GS 300	3.0	2005-2008	Lexus	GS 300	3.0	2008-2012


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПЗ 56x20x6 A30 M10	2 шт	3		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	4 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Снять штатную балку крепления пыльника. Установить на её место балку из комплекта крепежа.
2. Скрепить передние точки защиты КПП с задними точками защиты Д с помощью ПЗ 51x20x6A30 M10 и Болтов M10x20.
3. Установить задние точки защиты на ранее установленную балку с помощью Болтов M10x20.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 14.06.2022 9:37:17